



# La Balanza®

## FICHA TECNICA

<b>PROTECTOR PARA CANTERA, TEJA Y LADRILLO</b>	
<b>Propiedades y parametros</b>	Interiores y Exteriores
<i>Densidad. G / ml</i>	<b>0.90 - 0.92</b>
<i>Solidos</i>	<b>14 - 16</b>
<b>ASPECTO E INFLAMABILIDAD</b>	<i>(LIQUIDO TRANSPARENTE) , (38° C)</i>
<i>Viscosidad, CF#2 A 25° C</i>	<b>30 A 32 SEG.</b>
<b>TIPO DE MATERIAL</b>	<i>ACRILICO DE MONOCOMPONENTE</i>
<b>DILUYENTE</b>	<b>NO SE RECOMIENDA</b>
<b>MANOS RECOMENDADAS</b>	<b>2</b>
<b>RENDIMIENTO</b>	
<b>BROCHA DIRECTA</b>	<b>100 A 120 GRS/m2</b>
<b>PISTOLA DIRECTA</b>	<b>70 A 100 GRS/m2</b>
<b>DATOS DE APLICACION</b>	
<p><b>PREPARACION DE SUPERFICIE:</b> La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido o cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar la primera capa directamente a un gramaje de 80 gr/m2. Dar la segunda mano de igual manera 80 gr/m. Este es un producto base solvente, si la cantera está húmeda no se recomienda aplicar el producto porque presentará inhaderencia. Aplicar el producto hasta que esté la superficie completamente seca.</li></ul> <p><b>LA CADUCIDAD DE ESTE PRODUCTO ES DE 2 AÑOS POSTERIOR A SU VENTA DE FABRICACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para la limpieza de la brocha y del equipo, se debe hacer con solvente de limpieza o thinner.</li><li>• Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a 5°C.</li><li>• Durante su aplicación y secado puede desprender vapores de tipo orgánico; por lo que acorde a la reglamentación de leyes de protección se recomienda el uso de mascarillas, googles y guantes así como mantener el área ventilada.</li></ul>	



# La Balanza®

## FICHA TECNICA

<b>PROTECTOR PARA CANTERA, TEJA Y LADRILLO</b>	
<b>PRESENTACION DEL ENVASE</b>	
GALON 4LT CUBETA 19LT TAMBOR 200LT	
<b>TIEMPO DE SECADO Y CURADO</b>	
<b>TIEMPO DE SECADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tacto 60 minutos</li> <li>• Al duro: 4 HORAS</li> </ul> A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.</li> </ul>	<b>TIEMPO DE CURADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 HORAS.</li> </ul>
<b>AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.</b>	
<p><b>Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto.</b></p> <p><b>Esta información solo sirve como guía para el consumidor.</b></p> <p>Cualquier alteración a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumirá todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especiales en la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA.</p> <p><b>LA BALANZA.</b></p> <p>La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.</p> <p><b>PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.</b> Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.</p>	